

Proturf MAX Blue

Padel

Il s'agit de la dernière génération de gazon artificiel de 12 mm de hauteur avec des fils fibrillés, idéal pour les clubs de padel avec un usage modéré.

De plus, le traitement anti-UV des fibres lui confère une finition exceptionnelle et résistante aux conditions climatiques les plus exigeantes.

Charge de remplissage recommandée de sable de silice (rond, lavé et séché 0,5-1,0 mm) avec un remplissage d'environ 14 kg/m².

Les lignes de jeu de 5 cm sont marquées avec le même matériau en blanc, conformément aux règlements de la F.E.P.



Couleurs disponibles:

Vert Bleu Argile

Caractéristiques

Informations générales

Couleur	Bleu
Taille du rouleaux	5x20 m

Essais et Certificats

DURABILITÉ

Stabilité d'UV Échelle >3 (UNE-EN 20105-A02)
Perméabilité 32,5 l/min/m² (UNE-EN 12616:2014)
Stabilité à l'eau chlorée (ISO 105-E 03:2010)

SÉCURITÉ 100%

Sans Bactéries (ASTM G 21:2013)
Non toxique (EN 71-3)
Ininflammable (EN 13501 Dfl-s1)

ECO

Zero Waste
ISO 14.001
100% Recyclable (CSIC)

Spécifications

Composition	Polyéthylène
Type	Fibrillé
Dtex	5.500 (±10%)
Hauteur du gazon	12 mm (±5%)
Jauge	3/16"
Points de suture/m ²	54.600 (±10%)
Poids total de Fibre	945 g/m ² (±10%)
Poids total produit	2.110 g/m ² (±10%)
Base Primaire	Polypropylène
Base Secondaire	Latex

Remplissage

Matériel	Sable de Silice rond
Granulométrie	0,50 - 1,00 mm
Remplissage	14 kg/m ²

realiturf



Av. Antigua Peseta, 131
Polígono Industrial las Atalayas
03114 Alicante
Tel. 965 685 640 / 900 908 150
realturf@realturf.com

Révision: 1
Date d'approbation: 09/05/2022

Realturf Systems, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit décrit. Les valeurs déclarées admettront les tolérances établies par la réglementation ISO qu'il applique dans chaque cas. Realturf Systems, S.L., garantie de la qualité technique du produit.

